


Bio-inspiré - Circulaire - Local - Collaboratif

CE
BENOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour les 3 formats de blocs en Gamme F8, le nombre de blocs par palette est adapté au 01/04/2021.

Ces palettes auront soit une hauteur de 5 blocs x 20 cm = 1 m ou 4 blocs x 20 cm = 0.80 m et munis de 1 cerclage de maintien.

Nous déconseillons de gerber les palettes sur les remorques.
Ce conditionnement revu permet d'éviter cette situation en règle générale.

Dimensions		39x19x14 cm			39x19x19 cm			39x19x29 cm		
Type	TAS/ palette	Pce/pal	Kg/pal	Pal/charge 26T	Pce/pal	Kg/pal	Pal/charge 26T	Pce/pal	Kg/pal	Pal/charge 26T
L	4	96	1254	20	72	1286	20	48	1366	19
L	5	120	1560	16	90	1600	16	60	1700	15

AVANTAGES du conditionnement 5 Tas:

- ✓ MEILLEURE REPARTITION DU CHARGEMENT SUR LES CAMIONS
- ✓ DECHARGEMENT PLUS RAPIDE



Pour vos enlèvements: 4 ou 5 Tas au choix.

Pour vos livraisons (suivant le mode de livraison demandé) :

- Plateau - dépôt (sans grue), obligatoire en 5 Tas.
- Grue pied de camion, obligatoire en 5 Tas.
- Grue Service Plus, obligatoire en 4 Tas.



Sur ce chargement, aucune palette ne dépasse des ridelles



Gerber une palette est fortement déconseillé