



HOURDIS BÉTON ARMÉ RUGUEUX ÉPAISSEUR 13 CM

- Conformes aux normes NBN EN 1168+A3, NBN EN 13369 NBN B21-600 et NBN B21-605
- Table de compression en béton qualité C30/37 avec treillis DE500BS 150/150/5/5 pour les tables de compression jusqu'à 5 cm et 150/150/6/6 pour les tables de compression supérieures à 5 cm.
- Poids de transport : hourdis rugueux 205 kg/m²

Charge utile*	2.5 KN/m ²	3.0 KN/m ²	3.5 KN/m ²	4.0 KN/m ²	4.5 KN/m ²	5.0 KN/m ²	5.5 KN/m ²	6.0 KN/m ²	6.5 KN/m ²	7.0 KN/m ²
Longueur dalle										
2,30m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
2,40m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4
2,50m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4
2,60m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4
2,70m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	-
2,80m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	-	-	-
2,90m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	-	-	-	-
3,00m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6
3,10m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	-	-
3,20m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+6	-	-	-
3,30m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+6	-
3,40m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	-	-
3,50m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+5	13+6	-	-	-
3,60m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	-
3,70m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	-	-
3,80m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6
3,90m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	-	-
4,00m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	-	-	-
4,10m	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	-	-	-	-
4,20m	13+0	13+0	13+4	13+4	13+5	-	-	-	-	-
4,30m	13+0	13+4	13+4	13+5	13+6	-	-	-	-	-
4,40m	13+0	13+4	13+4	13+6	-	-	-	-	-	-
4,50m	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	-	-	-	-	-
4,60m	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	-	-	-	-	-
4,70m	13+4	13+4	13+4	13+6	-	-	-	-	-	-
4,80m	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	-	-	-	-	-
4,90m	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	-	-	-	-	-
5,00m	13+4	13+4	13+5	13+6	-	-	-	-	-	-
5,10m	13+4	13+5	13+5	13+6	-	-	-	-	-	-
5,20m	13+4	13+5	13+6	-	-	-	-	-	-	-
5,30m(**)	13+4	13+5	13+6	-	-	-	-	-	-	-
5,40m(**)	13+4	13+5	13+6	-	-	-	-	-	-	-

* La charge utile est la somme de la charge d'exploitation de 2KN/m² et de la charge permanente (chape de finition + cloisons).

** De stock uniquement en hourdis face inférieure rugueuse

Veillez prendre contact avec notre service technique pour les autres cas de charges.