


HOURDIS BÉTON ARMÉ RUGUEUX ÉPAISSEUR 17 CM (GAMME 3,5KN/M²)

- Conformes aux normes NBN EN 1168+A3, NBN EN 13369, NBN B21-600 et NBN B21-605
- Table de compression en béton qualité C30/37 avec treillis DE500BS 150/150/5/5 pour les tables de compression jusqu'à 5 cm et 150/150/6/6 pour les tables de compression supérieures à 5 cm.
- Poids de transport : 245kg/m²

Charge utile*	2.5KN/m ²	3.0KN/m ²	3.5KN/m ²	4.0KN/m ²	4.5KN/m ²	5.0KN/m ²	5.5KN/m ²	6.0KN/m ²	6.5KN/m ²	7.0KN/m ²
Longueur dalle										
2,70m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+6
2,80m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+7	-
2,90m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+8	-	-
3,00m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+7	-	-	-	-
3,10m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+7	-	-	-	-	-
3,20m	17+0	17+0	17+0	17+8	-	-	-	-	-	-
3,30m	17+0	17+0	17+0	-	-	-	-	-	-	-
3,40m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+7	-	-	-	-
3,50m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+7	-	-	-	-	-
3,60m	17+0	17+0	17+0	17+7	-	-	-	-	-	-
3,70m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	-	-	-
3,80m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+7	-	-	-	-
3,90m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	-	-	-	-	-
4,00m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+7	-	-
4,10m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+7	-	-	-
4,20m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+7	-	-	-	-
4,30m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+5	17+6	17+8	-
4,40m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	-	-
4,50m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+6	-	-	-	-
4,60m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+5	17+6	17+8	-
4,70m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	-	-
4,80m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+6	17+8	-	-	-
4,90m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+5	17+6	17+8	-
5,00m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	-	-
5,10m	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	-	-	-
5,20m	17+0	17+0	17+4	17+4	17+5	17+7	-	-	-	-
5,30m	17+0	17+4	17+4	17+4	17+7	-	-	-	-	-
5,40m	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	-	-	-
5,50m	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+7	-	-	-	-
5,60m	17+4	17+4	17+4	17+4	17+7	-	-	-	-	-
5,70m	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	-	-	-	-	-
5,80m	17+4	17+4	17+5	17+7	-	-	-	-	-	-
5,90m	17+4	17+4	17+5	17+6	17+7	-	-	-	-	-
6,00m	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	-	-	-	-	-
6,10m	17+4	17+5	17+6	17+7	-	-	-	-	-	-
6,20m	17+4	17+5	17+6	-	-	-	-	-	-	-
6,30m	17+4	17+5	17+6	17+7	-	-	-	-	-	-
6,40m	17+5	17+6	17+7	17+8	-	-	-	-	-	-
6,50m	17+6	17+7	17+8	-	-	-	-	-	-	-
6,60m	17+6	17+7	17+8	-	-	-	-	-	-	-

* La charge utile est la somme de la charge d'exploitation de 2KN/m² et de la charge permanente (chape de finition + cloisons).

Cet abaque n'est pas d'application pour les éléments avec évidements ou pour des zones avec reprise de fers d'enchevêtrements. Veuillez prendre contact avec notre service technique pour les autres cas de charges.

V03/2023.10.01