

Tableau Charges Hourdis



La solution béton
innovante & responsable !

4.01.11

HR 17/60 Face inférieure rugueuse CE - BENOR

Tableau des charges - Hourdis béton armé rugueux 17cm (gamme 3,5 KN/M²)

SUIVANT NBN EN 1168+A3, NBN B21-600, NBN15-002 et NBN B21-605

Charge utile*	2.5 KN/m²	3.0 KN/m²	3.5 KN/m²	4.0 KN/m²	4.5 KN/m²	5.0 KN/m²	5.5 KN/m²	6.0 KN/m²	6.5 KN/m²	7.0 KN/m²
longueur dalle										
2.70 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+6
2.80 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+7	*
2.90 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+8	*	*
3.00 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+7	*	*	*	*
3.10 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+7	*	*	*	*	*
3.20 m	17+0	17+0	17+0	17+8	*	*	*	*	*	*
3.30 m	17+0	17+0	17+0	*	*	*	*	*	*	*
3.40 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+7	*	*	*	*
3.50 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+7	*	*	*	*	*
3.60 m	17+0	17+0	17+0	17+7	*	*	*	*	*	*
3.70 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	*	*	*
3.80 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+7	*	*	*	*
3.90 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	*	*	*	*	*
4.00 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+7	*	*
4.10 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+7	*	*	*
4.20 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+7	*	*	*	*
4.30 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+5	17+6	17+8	*
4.40 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	*	*
4.50 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+6	*	*	*	*
4.60 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+5	17+6	17+8	*
4.70 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	*	*
4.80 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+6	17+8	*	*	*
4.90 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+5	17+6	17+8	*
5.00 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	*	*
5.10 m	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	*	*	*
5.20 m	17+0	17+0	17+4	17+4	17+5	17+7	*	*	*	*
5.30 m	17+0	17+4	17+4	17+4	17+7	*	*	*	*	*
5.40 m	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	*	*	*
5.50 M	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+7	*	*	*	*
5.60 M	17+4	17+4	17+4	17+4	17+7	*	*	*	*	*
5.70 M	17+4	17+4	17+4	17+6	17+8	*	*	*	*	*
5.80 m	17+4	17+4	17+5	17+7	*	*	*	*	*	*
5.90 m	17+4	17+4	17+5	17+6	17+7	*	*	*	*	*
6.00 m	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	*	*	*	*	*
6.10 m	17+4	17+5	17+6	17+7	*	*	*	*	*	*
6.20 m	17+4	17+5	17+6	*	*	*	*	*	*	*
6.30 m	17+4	17+5	17+6	17+7	*	*	*	*	*	*
6.40 m	17+5	17+6	17+7	17+8	*	*	*	*	*	*
6.50 m	17+6	17+7	17+8	*	*	*	*	*	*	*
6.60 m	17+6	17+7	17+8	*	*	*	*	*	*	*

Roosens Bétons

4.01.11 Fiche de prescription

*La charge utile est la somme de la charge d'exploitation de 2 KN/m² et de la charge permanente (chape de finition + cloisons)

Veuillez prendre contact avec notre service technique pour les autres cas de charges.

V02/2017-01-25