

Tableau Charges Hourdis



La solution béton
innovante & responsable !

4.01.14

HG 16/60 Face inférieure gaufree CE – BENOR

Tableau des charges - Hourdis béton armé gaufrés 16 cm (gamme 350 kg)

SUIVANT NBN EN 1168+A3, NBN B21-600, NBN15-002 et NBN B21-605

Charge utile*	2.5 KN/m ²	3.0 KN/m ²	3.5 KN/m ²	4.0 KN/m ²	4.5 KN/m ²	5.0 KN/m ²	5.5 KN/m ²	6.0 KN/m ²	6.5 KN/m ²	7.0 KN/m ²
longueur dalle										
5.30 m	16+4	16+4	16+4	16+5	16+6	16+7	*	*	*	*
5.40 m	16+4	16+4	16+4	16+5	16+6	16+8	*	*	*	*
5.50 m	16+4	16+4	16+5	16+6	16+8	*	*	*	*	*
5.60 m	16+4	16+5	16+5	16+7	*	*	*	*	*	*
5.70 m	16+4	16+5	16+6	16+8	*	*	*	*	*	*
5.80 m	16+5	16+6	16+7	*	*	*	*	*	*	*
5.90 m	16+5	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*
6.00 m	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*	*
6.10 m	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*	*
6.20 m	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*	*
6.30 m	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*	*

*La charge utile est la somme de la charge d'exploitation de 2 KN/m² et de la charge permanente (chape de finition + cloisons)

Veuillez prendre contact avec notre service technique pour les autres cas de charges.

Roosens Bétons



Fiche de prescription

4.01.14

V01/2017-06-27